

Installazione, configurazione e uso di PHP - Stats

Imparare a usare uno strumento della web analytics come [PHP - Stats](#)

Fig. 1 – Impostazione campi obbligatori

```

23 //////////////////////////////////////////////////
24 // CONFIGURAZIONE //
25 //////////////////////////////////////////////////
26 $option['host']='localhost'; // Indirizzo server MySQL o IP
27 $option['database']='phpstats'; // Nome database
28 $option['user_db']='root'; // Utente
29 $option['pass_db']='pass-mysql'; // Password
30 $option['script_url']='http://www.miosito.it/stats'; // Indirizzo di installazione di Php-Stats
31 $option['exc_pass']='pass'; // Password utilizzata da php-stats per abilitare l'esclusione degli ip dinamici.

```

Fig. 2 – Attivazione variabili avanzate

```

33 //////////////////////////////////////////////////
34 // VARIABILI AVANZATE //
35 //////////////////////////////////////////////////
36 $option['prefix']='php_stats'; // Prefisso per le tabelle di Php-Stats (default "php_stats")
37 $option['callviaimg']='0'; // 1 richiama Php-Stats attraverso immagine trasparente 1x1 pixel, 0 attraverso javascript
38 $option['php_stats_safe']='1'; // 0 se avete MySQL 3.23 o superiore ; 1 per MySQL 3.22
39 $option['out_compress']='0'; // 1 compressione dell'output (PHP>4.0.4)
40 $option['persistent_conn']='0'; // 1 utilizza utilizza una connessione persistente a mysql
41 $option['autorefresh']='3'; // In MINUTI, aggiornamento automatico pagine dell'admin
42 $option['show_server_details']='1'; // Visualizzati nella pagina principale
43 $option['show_average_user']='1'; // 1 visualizza l'utente medio nella pagina principale
44 $option['short_url']='1'; // 1 Mostra url brevi quando possibile
45 $option['lock_not_valid_url']='0'; // 1 Blocca url non presenti nei domini monitorati
46 $option['ext_whois']=''; // 'http://www.yourwhois.com/address?ip=%IP%'; %IP% verrà tradotto nell'IP numerico
47 $option['online_timeout']='5'; // in minuti, 0 per conteggio dinamico
48 $option['page_title']='1'; // 1 memorizza i titoli delle pagine
49 $option['refresh_page_title']='0'; // 1 Aggiorna i titoli delle pagine
50 $option['log_host']='0'; // 1 registra l'host tra i dettagli (WARNING:SLOW!)
51 $option['clear_cache']='0'; // 1 riconoscimento cache continuo (WARNING:SLOW!)
52 $option['full_recn']='0'; // 1 motori e refers riconosciuti ad ogni pagina visitata (WARNING:SLOW!)
53 $option['logerrors']='0'; // 1 registra gli errori nel file php-stats.log (deve avere i permessi in scrittura)
54 $option['check_new_version']='1'; // 1 Effettua verifica disponibilità nuova versione php-stats
55 $option['www_trunc']='1'; // 1 Trasforma http://www. in http:// per evitare di avere la stessa pagina monitorata 2 volte
56 $option['accept_ssi']='0'; // 1 Accetta richiamo tramite SSI
57 $option['compatibility_mode']='1'; // 1 Invia Query al server con path completo del database (usare nel caso di problemi con la stringa di include)

```

Fig. 3 – Le opzioni speciali

```

61 //////////////////////////////////////////////////
62 // OPZIONI SPECIALI //
63 //////////////////////////////////////////////////
64 $option['ip-zone']='0'; // 1 usa il database degli IP per il riconoscimento dei paesi
65 // DEVE ESSERE INSTALLATO A PARTE!
66 // 2 usa il riconoscimento dei paesi da files.
67 // DEVE ESSERE INSTALLATO A PARTE!
68 $option['down_mode']='0'; // 0 (redirect), 1 (forza download file), 2 (forza download file altervista)
69 $option['check_links']='1'; // 1 check link, 0 non check :)

```